

蓄光粘着テープ

蓄光粘着テープはベースフィルムにアクリルウレタン樹脂系夜光塗料をコーティングしてテープ状にした、感圧性粘着テープです。
昼光・蛍光灯・電灯・ブラックライト等のエネルギーを吸収して、一時的に蓄え、これを徐々に放出して発光します。光を与えれば、何度でも蓄積し発光させることが可能です。

用途： 屋内の避難誘導標識や避難誘導表示、危険箇所表示、工具やヘルメット、アクセサリ、レジャー用品など。

使用方法： スリッターや裁断機による切断、スクリーン印刷、シーリング印刷、オフセット印刷、ホットスタンピングによる印刷などの加工に対応しております。

普及タイプの蓄光粘着テープ

ロイヒテープ#200

ロイヒテープ#200は、標準タイプの蓄光テープです。
光を吸収することにより、5分から15分程度発光します。

紫外線の長期照射により、黒変する性質がありますので、直射日光が当たる場所での使用はお控え下さい。

標準サイズ：500mm×30m(特別サイズはご相談下さい。)



環境対応型・高輝度・長残光蓄光テープ

スーパー夜光テープHG

スーパー夜光テープHGは、JIS Z 9107(安全標識板)の基準値を超える残光性能を有する、高性能タイプの蓄光テープです。

その高い性能から、安全標識や避難誘導標識などに最適です。
環境に優しいポリエステルフィルムをベースとして使用しております。

標準サイズ：1m×10m、500mm×30m(特別サイズはご相談下さい。)



輝度データ(励起条件・200Lx 20分間照射 JIS Z 9107準拠)

(単位 mcd/m²)

品名 \ 経過時間	2分後	10分後	15分後	20分後	30分後	60分後
ロイヒテープ#200	47	5	3	2	1	
スーパー夜光テープHG	354	87	56	40	25	12