

# FA-200LF

# SINLOIHI PIGMENT

## シンロイヒカラー FA-200LFシリーズ

シンロイヒカラーFA-200LFシリーズは、従来のFA200シリーズの環境対応品(ホルムアルデヒド数値300ppm以下)です。

従来と同様に耐溶剤性に優れたシリーズです。

特に塩ビコーティング、シルクスクリーン、グラビアを中心に色移行性(マイグレーション)がなく、しかも印刷されたシート等は温水ブリードも無く、顔料自体の臭気も少ないという特徴があります。

### FA-200LF カラーバリエーション

FA-201LF Red Orange(特注品)	FA-207LF Pink
FA-202LF Green	FA-208LF Blue
FA-203LF Red	FA-227LF Magenta
FA-204LF Orange	FA-257LF Violet
FA-205LF Lemon Yellow	FA-209LF White
FA-206LF Orange Yellow	



容量 顔料粉末/各色 1kg、10kg

#### ●特性

平均粒径	3.5~4.5 $\mu$ m
軟化点	150℃以上
耐熱性	塗工塩ビシート 190℃ 10分で変色しない。
色移行性	100℃ 100g/m <sup>2</sup> 2時間で色移行性がない(塩ビ混入) 200℃ 5分キュアリング後MEK抜きマイグレーションがない (塩ビ印刷)

耐溶剤性 芳香族、ケトン系溶剤に不溶、アルコール類の一部に組み合わせによって不適なものがありますのでご注意ください。

対温水ブリード性 良好(塩ビ印刷等)

対ブロッキング性 良好

#### ●用途

塩ビコーティング、塩ビシルクスクリーン、塩ビグラビア、他、紙やフィルム等向けのインキや塗料に使用する事ができます。