

# 再剥離 マーキングフィルム

## DNTスーパーカル0015RT



貼り替えが簡単!



### ■ 特徴

- ・再剥離タイプなので、**貼り替えが簡単**です。
- ・インクジェットやシルクスクリーンなど、**各種印刷**に対応。

■色：ホワイト

■サイズ：1,270mm × 50m

### ■ 車材燃試取得

- ・ステンレス
- ・アルミ

### ■ 施工事例



湘南モノレール

試験項目	スーパーカル 0015RT	オーバーラミ フィルム EF-40801	
規格幅	1,270mm×50M	1,250mm×46M	
厚さ(フィルム)	80μm	40μm	
厚さ(粘着剤)	35μm	40μm	
伸び(%)	縦 220/ 横 210	縦 340/ 横 350	
降伏強度 (N/25mm)	縦 45/ 横 44	縦 10/ 横 10	
破断強度 (N/25mm)	縦 55/ 横 50	縦 23/ 横 24	
接着力 (N/25mm)	初期接着力 1 時間	12	-
	常温接着力 168 時間	20	6
	熱老化接着力 80℃×168 時間	22	8
	湿熱老化接着力 50℃98%RH168 時間	23	9
	温水老化接着力 40℃×168 時間	20	8